

KARTA PRODUKTÓW



4VS
For Vending Solutions



	Model	RVM 75	RVM 90	RVM 125 v2	RVM 190 v2	RVM 120 Epsilon
INFORMACJE OGÓLNE	Wymiary Wysokość na jakiej jest zainstalowany otwór wlotowy Waga Opakowania Pojemność puszk / butelki PET Maksymalne wymiary opakowań	770/890/1745mm 1400mm 240 kg PET/ALU 0,15 – 3L średnica 120mm, długość 345mm	900/950/1800mm 1400mm 265 kg PET/ALU 0,15 – 3L średnica 120mm, długość 345mm	1256/1040/1800mm 1400mm 370 kg PET/ALU 0,15 – 3L średnica 120mm, długość 345mm	1936/1406/2050mm 1400mm 500 kg PET/ALU 0,15 – 3L średnica 120mm, długość 345mm	1210/1620/2050 mm 1400mm 660 kg PET/ALU 0,15 – 3 L średnica 120mm, Długość 345 mm
PODSTAWOWE ELEMENTY	Jednostka odczytu 360 Pojemniki zbiorcze Ilość zgniecionych opakowań Zgniataрка Separacja na dwie frakcje Drukarka Ekran Rozpoznawanie wagi i kształtu	nie, skaner 75° 1 pojemnik PET/ALU 300L 300-600 szt. Tak Brak Tak 10,1" Tak	Tak 1 pojemnik PET/ALU 400L 400-800 szt. Tak Brak Tak 10,1" Tak	Tak 2 pojemniki PET/ALU po 400L 800-1600 szt. Tak Tak Tak 17" Tak	Tak 2 pojemniki PET/ALU po 650L 1500-3000 szt. Tak Tak Tak 17" Tak	Tak 1 pojemnik PET/ALU do 1300 L 6000 – 10000 szt. Tak (Super kompresja 95%) Brak Tak 10,1" Tak
FUNKCJE	Opakowań na minutę Rozpoznawanie opakowań Zasilanie Moc Pobór w stanie spoczynku	Do 45/min EAN/QR/Waga/Kształt 230V 800W 50W	Do 45/min EAN/QR/Waga/Kształt 230V 800W 50W	Do 45/min EAN/QR/Waga/Kształt 230V 1000W 50W	Do 45/min EAN/QR/Waga/Kształt 230V 1000W 50W	Do 45 szt/min EAN/ QR/ Waga/ Kształt 230V 2000W 50W
DODATKOWE OPCJE	Branding Kolor (wg. Palety RAL) System antyodorowy Zadaszenie i funkcje Outdoor Kamera zewnętrzna i aplikacja monitorująca	do indywidualnej wyceny do indywidualnej wyceny, podstawowy RAL 9006 Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie	do indywidualnej wyceny do indywidualnej wyceny, podstawowy RAL 9006 Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie	do indywidualnej wyceny do indywidualnej wyceny, podstawowy RAL 9006 Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie	do indywidualnej wyceny do indywidualnej wyceny, podstawowy RAL 9006 Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie	do indywidualnej wyceny do indywidualnej wyceny, podstawowy RAL 9006 Opcjonalnie Opcjonalnie Opcjonalnie